



HP 4110 IP Phone

データシート

製品概要

HP 4110 IP Phone は、Microsoft® Lync 用に最適化された共用エリア向けの IP 電話機です。スタンドアロン型で費用対効果が高く、ロビーなどの共用エリアへの導入に適しています。HP 4110 IP Phone は、Power over Ethernet (PoE) 接続に対応しているほか、オプションの電源アダプターから給電することも可能で、取り付けが簡単な壁面マウント機能も備えています。HP 4110 IP Phone は、「ホットデスキング（デスクの共用）」用の電話機として使用できます。電話機で PIN 番号を入力して Microsoft Lync ユーザーアカウントにログインすれば、ボイスメール、個人の連絡先、カスタマイズしたユーザープロファイルなどにアクセスできます。

主な機能

- Microsoft Lync 用に最適化された共用エリア向け電話機
- Microsoft Lync 環境で動作するスタンドアロン型電話機
- Power over Ethernet (PoE) 接続に対応
- 「ホットデスキング（デスクの共用）」用に最適
- シンプルな壁面マウント機能



機能と利点

HP AllianceONEとの統合

- **Microsoft Lync用に最適化されたIP電話機:** 設定や取り付けが簡単で、Microsoft Lync用の他のサバイバブルプランチアライアンスとの互換性を備える

接続性

- **デュアル Gigabit Ethernet ポート:** Gigabit Ethernet接続、および「ホットデスキング」機能に対応
- **IEEE 802.3af Power-over-Ethernet (PoE) Class 2 のサポート:** 導入が簡単で、ローカル電源を供給するための設置時間とコストを大幅に削減。外部電源ユニットアダプターをサポート（オプション）

コンバージェンス

- **LLDP-MED (Media Endpoint Discovery) :** QoS や VLAN などのパラメーター値を格納する LLDP の標準拡張機能により、IP電話機などのネットワークデバイスを自動的に設定

電話機の機能

- **Microsoft Real Time Audio (RTA) テクノロジー:** 広帯域/狭帯域に対応する、高品質の Voice over IP (VoIP) アプリケーション向け設計
- **G.722 のサポート:** 広帯域に対応し、高品質の音声通話を実現
- **G.711 (A-law, μ-law) のサポート:** 従来型の音声エンコーディングをサポート
- **コーデックおよび音響パフォーマンス:** サポートするコーデックおよび音響パフォーマンス機能: 音声区間検出 (VAD)、コンフォートノイズ生成 (CNG)、音響エコーキャンセレーション (AEC)、DTMFトーン生成/DTMFイベント RTPペイロード、パケット損失補完、アダプティブジッタバッファー、バックグラウンドノイズ抑制、自動ゲイン制御 (AGC)、ダイナミックノイズリダクション、ボリュームコントロール
- **ハンドセットおよびスピーカーフォンによる音声出力:** 広帯域および補聴器互換性 (HAC) をサポート。全二重方式のスピーカーフォンは、エコーキャンセリング機能をサポートし、広帯域のスピーカーおよびマイク機能を提供

- **ユーザーインターフェイスと対応言語:** Unicode 文字に対応する 3.5 インチの TFT ディスプレイ (320×240 ピクセル)。アイドル時にディスプレイを自動オフにする LCD バックライト。サポートする言語: 英語、フランス語、スペイン語、ドイツ語、イタリア語、オランダ語、ロシア語、ポルトガル語（ブラジル）、日本語、韓国語、簡体字/繁体字中国語、フィンランド語、スウェーデン語、ノルウェー語、デンマーク語
- **ソフトウェアの機能:** Basic Mode では、連絡先、写真、標準的な企業向け IP-PBX 機能 (CAC など)、サバイバビリティ機能、緊急通報（米国のみ）、コールパーク（保留通話への応答機能）をサポートするほか、テレワーカー用の機能もサポート。 Enhanced Mode では、ボイスメールの一覧表示、カレンダー、電話会議への参加機能をサポート
- **LED:** ミュート、スピーカー、呼び出し/通話/保留などの LED を備える
- **保証:** 1 年間の保証付き

HP 4110 IP Phone

仕様



HP 4110 IP Phone (J9765A)

ポート	2 個の RJ-45 オートネゴシエーション 10/100/1000 PoE ポート (IEEE 802.3 Type 10Base-T、IEEE 802.3u Type 100Base-TX、IEEE 802.3ab Type 1000Base-T、IEEE 802.3af PoE)
物理特性	
寸法	3.6 (奥) × 18.3 (幅) × 23.8 (高) cm (1.42×7.2×9.37 インチ) (高さ 0U)
重量	1.2kg (2.65lb.)、フル搭載時 1.2kg
フル構成時の重量	1.2kg (2.65lb.)
取り付け	HP4110 は壁面マウント機能を備える
環境	
オペレーティング温度	0°C～40°C (32°F～104°F)
オペレーティング相対湿度	10%～90%、結露なきこと
ノンオペレーティング/ストレージ温度	-40°C～85°C (-40°F～185°F)
ノンオペレーティング/ストレージ相対湿度	20%～90%、結露なきこと
安全規格	UL 60950-1、CAN/CSA 22.2 No. 60950-1、EN 60950-1、ICES-003、FCC Part 15, Subpart B、GOST、EN 55022 Class A、EN 55024: 1998、C-Tick、VCCI Class A
電話機の機能	
機能ボタン (固定)	数字キー (0～9)、*、#、Speakerphone、Mute、Volume Up/Down>Select、Home/Back
ソフトキー	メニューおよび 2 個のソフトキー
ディスプレイのタイプ	TFT ディスプレイ
ディスプレイの対応文字	Unicode 文字に対応
ディスプレイのサイズ	3.5 インチ
ディスプレイの解像度 (ピクセル数)	320×240 ピクセル
デスクスタンド	同梱
電磁適合性規格 (EMISSION)	CISPR 22 Class B、EN 55022 Class B、EN 55024、ICES-003 (Canada)、ICES-003 Class B、VCCI (Japan)、FCC Part 15, Class B、GOST、KCC Class A
機能	
ユーザーインターフェイス	
- 3.5 インチバックライトカラーLCD (タッチスクリーン機能なし)	
- 24 個のキー (3 個のソフトキーを含む)	
- Home キーおよび Back キー	
- 2 方向のナビゲーションキー	
- 2 個のボリュームキー	
- 数字キーパッド (0～9、#、*)	
ユーザー言語	
- 英語	
- フランス語	
- スペイン語	
- ドイツ語	
- イタリア語	
- オランダ語	
- ロシア語	
- ポルトガル語 (ブラジル)	
- 日本語	
- 韓国語	
- 簡体字中国語	
- 繁体字中国語	
- フィンランド語	
- スウェーデン語	
- ノルウェー語	
- デンマーク語	
サービス	サービスレベルの説明と製品番号の詳細については、HP Web サイト www.hp.com/networking/services を参照してください。ご使用の地域でのサービスと対応時間の詳細については、HP の担当販売オフィスにお問い合わせください。

HP 4110 IP Phoneのアクセサリ

電源

HP IP Phone 5V Power Supply (J9767A)

⚠ 安全に関するご注意 ご使用の際は、商品に添付の取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。水、湿気、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因となることがあります。

取扱い店印

お問い合わせはカスタマー・インフォメーションセンターへ

03-6416-6660 月～金 9:00～19:00 土 10:00～17:00 (日、祝祭日、年末年始および5/1を除く)

HP ネットワーク製品に関する情報は <http://www.procurve.jp>

記載されている会社名および商品名は、各社の商標または登録商標です。

本カタログに記載された内容は、予告なく変更されることがあります。

© Copyright 2010-2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

日本ヒューレット・パッカード株式会社

〒136-8711 東京都江東区大島 2 丁目 2 番 1 号

